PAK – MARKER

infralab

Le spray révélateur PAK-MARKER a été développé spécialement pour la détection des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) contenus dans les produits bitumineux tels que les revêtements routiers.



Le spray est à appliquer sur l'épaisseur complète d'un revêtement bitumineux, en veillant à ce que la surface testée soit propre et sèche.

La présence de HAP se manifeste par une coloration jaune à brun clair. Selon le fabricant, la limite de détection dans un béton bitumineux de type routier est d'environ 250 mg/kg d'enrobé. Une teneur en HAP proche de cette limite se manifeste par une faible coloration jaune.

Filière d'élimination des déchets (jusqu'au 31 décembre 2027)	**Unité**	**Teneur en HAP dans l'enrobé OLED**
- Valorisation autant que possible comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction. - Stockage définitif dans une décharge de type B.	[mg/kg]	≤ 250
- Stockage définitif dans une décharge de type E.	[mg/kg]	> 250

La détermination de la teneur en HAP exacte doit dans tous les cas être confirmée par une analyse chimique adaptée. Les exigences sur la revalorisation figurent dans le tableau à droite.



En utilisant une lampe UV, la couleur (jaune/brun clair) des zones contenant des HAP est plus perceptible. Afin d'en optimiser la visibilité, l'essai doit être effectué dans un local assombri.

Les détails concernant l'utilisation du PAK-MARKER, ainsi que les conditions d'entretien et de conservation, sont indiqués sur le spray.

Pour commander le spray, ou pour toute autre information, rendez-vous sur le site https://infralab.ch/spray-hap/.

Infralab SA
Ing. conseils et laboratoire
Rte du Vieux-Collège 4B
CH-1077 Servion
Téléphone +41(0)21 544 09 00
info@infralab.ch
www.infralab.ch